
3011-A1型 不锈钢两通常闭电磁阀M5底部固定-参数表



Circuit function A



用法：P是进口 A是出口

不通电：P口与A口不通

通电：P口与A口相通

技术参数

产品型号	3011-A1（库纳格）	阀体通径	DN1.6mm
阀体材质	SS（不锈钢）	介质名称	腐蚀性气体或液体
线圈材质	PA（尼龙）	介质温度	EPDM：-40℃–+120℃ FKM：-10℃–+100℃ NBR：-40℃–+80℃
密封材质	EPDM FKM NBR		
接口类型	左边 右边 M5内螺纹		
电压允差	± 10%	负载周期	100 % 连续工作
功率可选	3W 4.8W 6.5W 7W 8W	电压可选	DC12V DC24V AC24V AC48V AC110V AC220V
Kv 值水[m³/h]	0.06	压力范围	-0.5bar~7bar
防护等级	IP65 (电缆插头)	配置可选	插针线圈 飞线线圈 节能芯片
外形尺寸	23X20X49.1mm	品牌名称	KUNAG 库纳格

应用领域

KUNAG 库纳格专注流体控制领域内的元器件研发、生产、定制和系统集成服务，产品主要用于喷码喷绘、数码印花、气体检测、污水处理、啤酒饮料、食品加工、消毒清洗、纺织化工、石化电力、医疗器械、环保设备、真空设备、温度湿度控制、流量调节控制等。

3011-A1型 不锈钢两通常闭电磁阀M5底部固定-尺寸图

